

# Technická špecifikácia koženky MALTA

Gramáž / Weight	520+/- 40 g/m <sup>2</sup>
Zloženie / Composition	80% PVC, 19% PES, 1% PU
Šírka / Width of roll	140 cm
Hrúbka / Depth	1,30 +/- 0,10 mm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result
Pevnosť v odere / Tensile Strength	ISO 1421	osnova / warp : 150 útok / weft : 150
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	ISO 5470:2	75 000 cyklov / MTD
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	ISO 105 - B02	bledé farby : 4 tmavé farby : 5
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	ISO 105 - X12	na sucho / dry : 4 na mokro / wet : 4



Vďaka veľmi jemnej a hodvábnjej textúre je materiál veľmi príjemný na dotyk.



Odolná voči roztahovaniu a nárazom



Certifikát OEKO-TEX STANDARD 100



Neobsahuje chemikáliu DMF, ktorá je nebezpečná pre zdravie človeka



Pri výrobe materiálu nie sú použité ftaláty



Vďaka špeciálne vyvinutej technológii, kvapaliny nevsakujú do materiálu a zostávajú na povrchu



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závrada látky a nie je možné ho úplne eliminovať.

Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných šarží. Adresa : Trenčianske Bohuslavice 303, 913 07, Trenčianske Bohuslavice

Tel. : +421 903 262 806

Email : stesa@stesa.sk

Web : www.stesa.sk